Limites d'emploi

Disjoncteur : courbe D Tension : 230V Ph+N

Fréquence : 50Hz

T° ambiante : 40°C 95% Hr

ICC: 4,5kA

Entretien

Resserrer périodiquement les connexions



NOTICE D'UTILISATION

Coffret Pompe à Chaleur monophasé

C-11-201158 : coffret PAC 10A monophasé C-11-200719 : coffret PAC 16A monophasé


Consignes d'installation et de sécurité

L'installation du coffret électrique doit être réalisée par un personnel électricien qualifié et doit respecter la norme d'installation en vigueur en France NF C15-100. L'installation des éclairages halogènes doit respecter les règles du guide UTE C15-559.




Un interrupteur différentiel de 30mA est obligatoire en amont de ce coffret afin d'assurer la sécurité des personnes.

Schéma électrique



Raccordements





C ÉDÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les coffrets RACER sont conformes aux normes européennes harmonisées les concernant : Directives Européennes 60439.1, 60439.3, Compatibilité Electromagnétique C.E.M (89/336/CEE)

Les coffrets RACER sont garantis 3 ans.

Pour en bénéficier, ce bon doit être complété par de votre revendeur.

Attention : cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation anormale ou ne respectant pas les consignes de cette notice. Toute modification du coffret, installation non conforme,

Date de vente :

N° de Lot :		-

